



Creando Lubricantes para la Industria
ROCOL

GUÍA DE PRODUCTOS

NUEVO

Presentación
disponible en otras grasas



Clave	Tamaño
12710	100 ml

SAPPHIRE 1 Unilub SAFIRO 1 Unilub

- Cartucho lleno de grasa SAFIRO 1.
- Safiro1 Unilube esta provisto para lubricar de 1 hasta 12 meses.
- Lubricación automática generada por gas y/o electromecánicamente.
- Capacidad del cartucho 100 ml.
- Rango de temperatura del Unilube -0 °C a 50 °C presión constante de descarga.
- Fácil de instalar.
- Lubricación Constante.
- Completamente automático y seguro.
- Opera en cualquier posición, aun bajo el agua.



Clave	Tamaño
1273-1	400 g
1273-4	900 g
1273-6	4 Kg
1273-7	17 Kg
1273-8	50 Kg

ROCOL SAFIRO ALTA TEMPERATURA 2 SAPPHIRE HI-TEMP 2

Grasa para rodamientos expuestos a un amplio rango de temperaturas.

Grasa beige con base fluida sintética diseñada para una efectiva lubricación en todo tipo de rodamientos que están expuestos a condiciones de alta temperatura. Rango de Temp. -40° C a + 200°C (220°c por periodos cortos).

Lubricación de rodamientos de bolas, rodillos y lisos que se encuentran a elevadas temperaturas en la industria cementera, vidriera, química, papeleria, etc.



Clave	Tamaño
1217-1	450 g
1217-4	900 g
1217-6	4 Kg
1217-7	17 Kg
1217-8	50 Kg

ROCOL SAFIRO 2 / SAPHIRE 2.

Grasa para rodamientos de larga vida, de uso general, para una lubricación efectiva de todo tipo de rodamientos.

Grasa azul brillante con alta resistencia a la carga, alta resistencia al desgaste y buenas propiedades de adherencia. Rango de temperatura de -30° C a 150°C.

Lubricación de todo tipo de rodamientos de bolas, de rodillos y lisos para una amplia gama de equipos y maquinaria industrial.



Clave	Tamaño
1209-1	400 g
1209-4	900 g
1209-6	4 Kg
1209-7	17 Kg
1209-8	50 kg

GRASA Rocol MHT

Grasa para rodamientos con disulfuro de Molibdeno y para alta temperatura.

Grasa para todo tipo de rodamientos, que están expuestos a altas cargas y altas temperaturas. Rango de temperatura de -20°C a 235°C hasta 285°C por periodos cortos.

Para lubricación de rodamientos que están expuestos a altas cargas y altas temperaturas, ideal en la industria cementera, vidriera, papeleria, automotriz, etc.



Clave	Tamaño
+1275-1	400 g
+1275-4	900 g
1275-6	4 Kg
1275-8	50 Kg

ROCOL SAFIRO AQUA 2/ SAPPHIRE AQUA 2

Grasa para rodamientos resistente al agua.

Una grasa de larga vida diseñada para una efectiva lubricación y protección contra agua de todo tipo de rodamientos: bolas, rodillos y lisos. Espesado con complejo de Aluminio

Para rodamientos que están trabajando en condiciones mojadas, húmedas o con vapor en la Industria Papeleria, Alimenticia, etc.



Clave	Tamaño
1218-1	400 g
1218-4	900 g
1218-6	4 kg
1218-7	17 kg
1218-8	50 kg

GRASA Rocol SAFIRO ALTA VIBRACIÓN (BG-581/2)

Excelente resistencia a la vibración. Grasa gris oscura con alto punto de fusión y que contiene Disulfuro de Molibdeno.

Ha sido especialmente diseñada con fluido semi-sintético y arcilla modificada para la lubricación de rodamientos anti-fricción sujetos a altas cargas y vibración.

Rango de temperatura de -20°C a + 175°C.



GRASA RCOL SAFIRO ALTA VELOCIDAD 2/ SAPPHIRE HIGH SPEED 2

Grasa tenaz desarrollada para rodamientos que trabajan a alta velocidad. Adecuada para rodamientos que requieren un factor DmN de un millón o más.

El espesante de la grasa está hecho con una base fluida sintética de baja viscosidad que incluye aditivos antidesgaste e inhibidores de corrosión. Rango de temperatura de -40° C a + 120 °C.

Clave	Tamaño
12051	380 g
+12056	4.5 Kg
1205-4	1 Kg.



GRASA RCOL SAFIRO ENDURE/ SAPPHIRE ENDURE

Grasa de alto rendimiento, blanca a base de PEPF y espesada con PTFE. Rango de temperatura de -25°C a +280 °C.

Grasa de alto funcionamiento y larga vida especial para lubricación en altas temperaturas en baleros, deslizadores, engranes pequeños, cadenas, válvulas y cualquier otro mecanismo que sea afectado por el calor y donde se deseen o sean esenciales muy largos periodos de relubricación o lubricación de por vida.

Clave	Tamaño
+1233-4	1 Kg



ROCOL SAFIRO ALTA CARGA 2 / SAPPHIRE HI-LOAD 2

Grasa de larga vida que contiene disulfuro de Molibdeno para asegurar una efectiva lubricación y protección de todo tipo de rodamientos que están sometidos a altas cargas ó condiciones de desgaste.

Rango de temperatura de -30°C a +150°C.

Lubricación de rodamientos que funcionan bajo altas cargas o vibraciones en maquinaria de la industria cementera, del vidrio, papelería, concreto, etc.

Clave	Tamaño
1276-1	450 g
1276-4	900 g
1276-6	4 Kg
+1276-7	17 Kg



GRASA RCOL SAFIRO ALTA PRESION 2 / SAPPHIRE HI-PRESURE 2

Grasa para rodamientos planos (Chumaceras).

Color gris obscuro, espesada con bentona y elaborada con aceite mineral como base fluida y Disulfuro de Molibdeno como lubricante sólido y un rango de temperatura de -20°C a + 150°C.

Esta grasa ha sido especialmente desarrollada para la lubricación de rodamientos planos bajo condiciones de alta carga.

Resiste al lavado por agua, provee lubricación por largo tiempo y reduce el riesgo por falla en el rodamiento.

Clave	Tamaño
1201-7	17 Kg
1201-8	50 Kg



GRASA PARA ENGRANES TUFGEAR 90

Grasa negra espesada con una arcilla orgánicamente modificada soportada en una mezcla de aceites de alta viscosidad y lubricantes para soportar alta carga. Recomendada para trabajar en engranes abiertos sujetos a altas cargas y soportar las condiciones severas con que estos operan. Es muy resistente al lavado por agua. Temperatura de operación continua 100 °C. También disponible en Aerosol.

Clave	Tamaño
18105	400 ml
+1823-4	900 g
1823-6	4 Kg
1823-7	17 Kg
1823-8	50 Kg



GRASA PARA CABLES DE ACERO RD 105

Es una grasa semifluida. Contiene una combinación única de sólidos lubricantes y es totalmente hidrófoba. (no se emulsifica con el agua). Contiene aceite mineral, espesado con arcilla modificada y lubricantes sólidos para alta carga. Temperatura de operación continua 100°C.

Es una grasa que se aplica en cables de acero para lubricar cada hilo del cable y penetra hasta el alma, además no se le adhiere polvo.

Clave	Tamaño
20015	400ml
+2002-4	1 Kg
2002-6	4 Kg
2002-7	17 Kg

NUEVO

FOODLUBE AUTOLUBE Lubricante Automático



- Cartucho lleno de grasa Foodlube Universal.
- Foodlube Autolub está provisto para lubricar desde 1 hasta 12 meses automáticamente.
- Lubricación automática generada por gas y/o electromecánicamente.
- Capacidad del cartucho 120 ml.
- Rango de temperatura del Autolube -0 °C a 50 °C presión constante de descarga.
- Fácil de instalar.
- Lubricación Constante.
- Completamente automática.
- Lubricación automática hasta de 1 año.

Clave	Tamaño
+15220	120 ml

FOODLUBE SUGAR DISSOLVING FLUID

Disuelve y quita rápidamente la acumulación del azúcar y la pasta de azúcar. Reduce al mínimo y con eficacia adherencia de residuos. Disponible en aerosol a granel o con atomizador. Puede ser diluido con agua si es requerido (máximo 1:1). Registrado NSF H1. Rango de temperatura +5 a +95°C.



- Deja una ligera película durable que lubrica.
- Rápida acción penetrante.
- Excelente protección a la corrosión.
- Disponible a granel y con atomizador.
- No contiene: hidrocarburos minerales, materiales derivados de animales, aceites vegetales o ingredientes genéticamente modificados.

Clave	Tamaño
+15110	500 ml atomizador
+15116	5 L

FOODLUBE CHAIN FLUID



lubricante de cadenas y transportadoras grado alimenticio y multipropósitos. No tóxico, lubricante resistente al agua diseñado para la lubricación efectiva de todos los tipos de cadenas y transportadoras que funcionan en ambientes limpios o alimenticio, manuales o automáticos Rango de temperatura -20°C a +150°C. Registrado en NSF H1.

Clave	Tamaño
+15506	5 L

- Alta resistencia al lavado por agua.
- Excelente penetración.
- Alta capacidad de carga.
- Excelente protección contra la corrosión.
- No contiene: hidrocarburos minerales, materiales derivados de animales, aceites vegetales o ingredientes genéticamente modificados

FOODLUBE UNIVERSAL (Grasa para rodamientos de larga vida, grado Alimenticio cat. H1)



Es una grasa a base de hidrocarburo sintético espesado con un complejo de aluminio NLGI 2 y contiene lubricantes sólidos así como aditivos EP para aumentar la protección contra altas cargas y el desgaste, resiste al lavado por agua. Temperatura de operación continua -50°C a 160°C.



Clave	Tamaño
+1523-1	380 g
1523-6	4 Kg
1520-7	17 Kg

Es una grasa blanca y tenaz que se usa para lubricación de rodamientos en la industria alimenticia, en donde se requiere una grasa categoría H1, con aprobación USDA, que resista condiciones de carga, temperatura y agua.

FOODLUBE AERO BLANCO ESPUMOSO (Lubricante para cadenas grado alimenticio)



Foodlube para cadenas en spray está diseñado para resistir lavado por agua está formulado libre de hidrocarburos minerales, grado alimenticio, no tóxico. Temperatura de operación continua -30°C a 150°C.



Clave	Tamaño
15610	400ml

Se usa para lubricación de cadenas y transportadoras en las industrias de alimentos en donde se requiere un lubricante grado alimenticio categoría H1, resiste carga, temperatura y agua.

KOLUB 7B

Grasa lubricante con base de aceite mineral refinado y espesado con bentona. Color ámbar brillante, textura suave. Temperatura de operación continua 180°C.



Clave	Tamaño
K7B-1	400 g
K7B-4	900 g
K7B-6	4 Kg
K7B-7	17 Kg
+K7B-8	50 Kg

Lubricación de rodamientos y partes expuestas a altas temperaturas, donde no se toleren escurrimientos. No gotea.

KOLUB 4 GRASA A BASE DE ESTERATO DE LITIO

Grasa lubricante con base de aceite mineral refinado y espesado con esterato de litio. Color café ámbar. Textura fibrosa y adherente. Temperatura máxima de operación continua 120°C.

Lubricación efectiva para rodamientos. De uso general incluso para condiciones húmedas. Excelente resistencia al trabajo; Proporciona lubricación por larga vida.



Clave	Tamaño
+K4-1	400 g
K4-4	900 g
K4-6	4 Kg
K4-7	17 Kg
K4-8	50 Kg

KOLUB 2 GRASA A BASE DE ESPESANTE DE ALUMINIO

Grasa lubricante con base de aceite mineral refinado y espesado con estearato de Aluminio. Color café claro, de textura suave y adherente. Temperatura máxima de operación continua 70°C.



Clave	Tamaño
K2-5	1Kg
+K2-6	4 Kg
K2-7	17 Kg
K2-8	50 Kg

Lubricación general de todo tipo de rodamientos y engranes pequeños. Excelente adherencia y resistencia al agua y vapor.

KOLUB 30

Grasa con base de aceite mineral refinado y espesado con esterato de litio. Contiene grafito como lubricante sólido para alta carga. Color negro, textura fibrosa y muy adherente. Temperatura máxima de operación continua 120°C.



Clave	Tamaño
+K30-4	900 g
+K30-6	4 Kg
K30-7	17 Kg

Lubricación para rodamientos expuestos a alta carga y temperatura, resistente al lavado por agua. Cuenta con excelente adherencia, resistencia a la carga.

KOLUB 6A

Grasa lubricante con base de aceite silicónado y espesado con sílica gel. Color blanco opaco. Textura gruesa. Temperatura de operación continua 200°C.



Clave	Tamaño
K6A-1	400 g
+K6A-4	900 g
+K6A-6	4 Kg
K6A-7	17 Kg

Para lubricación de todo tipo de piezas sujetas a alta temperatura, ataque químico y donde se requieran propiedades dieléctricas (no conductora). Sellante.

KOLUB 9B

Formulada a base de un espesante de esterato de aluminio sólido de mediana extrema presión y aceite blanco USP. Sus especificaciones están definidas por la USP y cumple con algunos reglamentos de la FDA categoría H2



Clave	Tamaño
+K9B-4	900 g
K9B-6	4 Kg
+K9B-7	17 Kg
K9B-8	50 Kg

Es un lubricante adherente para uso en toda clase de industrias en donde se necesite un lubricante de alto grado de pureza. Buena resistencia al agua y que no manche o produzca apariencia desagradable.



Clave	Tamaño
K00-6	4 Kg
K00-7	17 Kg

KOLUB 00 Y 000 (Grasa fluida para transmisiones y cajas cerradas de engranes)

Sustituye a los aceites cuando existe fuga por los retenes. Estable no contiene separación de aceites. Excelente resistencia al trabajo y alta carga.



Clave	Tamaño
K000-6	25 L

Son grasas lubricantes con base aluminio, textura semi fluida y fluida respectivamente, diseñadas especialmente para transmisiones, cajas cerradas de engranes y sistemas de lubricación centralizados, como los utilizados en algunos vehículos comerciales, maquinaria pesada e industrial. Se puede utilizar pura o mezclarse con aceites para darle mayor cuerpo/viscosidad.

ROCOL GLASSFLO MPT (Aerosol para el pretratamiento de moldes de vidrio).

Es un aerosol para el pretratamiento de moldes para vidrio, consistente en un polvo finísimo de grafito coloidal en un sistema de resina. Aplicándose sobre la superficie metálica del molde, el agente aglutinante se seca con la humedad del ambiente quedando una película uniforme de grafito firmemente adherida al mismo.

Esta especialmente formulado para evitar el trabajo de lubricado de los moldes en el momento de arranque de la línea. Se obtienen hasta 24 hrs de trabajo continuo sin relubricación.



Clave	Tamaño
78871	400ml



GLASSFLO 785 (Lubricante seco para canaletas y deflectores de vidrio)

Es un recubrimiento de película seca compuesto de grafito y aglutinante para recubrir cucharas, canaletas y deflectores usados en el equipo de entrega del vidrio a los moldes.



Clave	Tamaño
78844	500 g

- Fácil aplicación con brocha.
- No requiere de curado ni horneado para su aplicación.
- Duración del recubrimiento de 5 a 6 semanas.
- Aumenta la vida de las canaletas y deflectores.
- Presentación de 500 g suficiente para un juego completo.

ROCOL AEROSOLUCIÓN PARA CADENAS Y TRANSPORTADORAS

Es un lubricante de alto rendimiento formulado con Disulfuro de Molibdeno, el cual penetra a pernos, rodillos y eslabones asegurando lubricación efectiva en todas las superficies internas.



Clave	Tamaño
22141	400 ml

Es usado para proteger cadenas y transportadoras sujetas a trabajo pesado o en condiciones difíciles en donde requiere reducir desgaste y proteger contra la corrosión.

SAPPHIRE Precision Lube Spray SAFIRO Lubricante de Precisión Aerosol



Lubricante universal del mantenimiento de ultra alto rendimiento diseñado para penetrar con eficacia y proporcionar lubricación y protección excelentes en la más amplia gama de usos. Reforzado con PTFE para realzar la lubricación a largo plazo, rango de temperatura -55°C a +250°C.

- Excepcional funcionamiento en EP (prueba de carga 315 kg).
- Lubricante universal del mantenimiento de ultra alto rendimiento.
- Película de limpieza no tóxica. Contiene PTFE como lubricante sólido, reduce la fricción.

Clave	Tamaño
34341	400 ml AEROSOL

ROCOL J-166 (Antiaferrante para tornillería)



Pasta de color cobre con alta proporción de sólidos (cobre, grafito disulfuro de Molibdeno) y lubricantes. Resistencia Máxima de temperatura 1,100°C.

Clave	Tamaño
1403-1	450 g
1403-4	900 g
+1403-6	4 Kg
1403-7	17 Kg
14015	400 ml



Se utiliza para impedir el engarrotamiento corrosivo y la acción abrasiva en componentes roscados, pernos, espárragos, etc. Protege contra cualquier condición de intemperie y/o alta temperatura. Reduce el esfuerzo requerido para desmontar piezas.

+ Productos sobre pedido

ROCOL ANTISALPICADURAS (Repelente de salpicaduras de soldadura)



Está diseñada con una mezcla de aceites y su función es impartir una película protectora sin silicón resistente al calor que impide la adhesión de las salpicaduras.

Clave	Tamaño
66080	400 ml

Se usa para impedir las salpicaduras de soldadura en las boquillas, componentes soldados, matrices y piezas fijas.

ROCOL ULTRACUT 370 (Fluido para corte y rectificado)



Es un fluido de corte, semisintético para operaciones de corte y rectificación. Está especialmente diseñado para aceptar altas diluciones con agua (dura o blanda) manteniéndose resistente al ataque de bacterias y hongos, tiene larga duración en el depósito.

DILUCIONES RECOMENDADAS


Para corte, maquinado 30 a 40 partes de agua por una de fluido, para rectificación 60 a 70 partes de agua por una de fluido.

Se utiliza en operaciones automáticas de corte y rectificado tanto para materiales ferrosos como no ferrosos.

ROCOL RTD (Lubricante para operaciones manuales de corte)

Está diseñada con agentes de lubricidad y aditivos de extrema presión y antioxidantes. No contiene aceite, ni silicónes.

Clave	Tamaño
5307-2	400 g
5302-3	500 g
+5302-6	5 Kg



Es usado en operaciones de corte como perforado, machueleado y roscado. Alarga la vida de las herramientas, mejora el acabado e incrementa la velocidad de operación. Es ideal también para aplicarse en máquinas CNC. También puede usarse como aditivo reforzado en aceites de corte directo en proporciones de 1 a 5 %.

ROCOL A.S.P. (Pasta antidesgaste)

Pasta lubricante de textura suave con un muy alto contenido de Disulfuro de Molibdeno y agentes activos superficiales para ayudar al depósito de los lubricantes sobre las superficies metálicas. Se recomienda para lubricar una amplia variedad de mecanismos lisos incluyendo rodamientos planos, engranes, guías, válvulas, etc.

Clave	Tamaño
+10025	400 ml
1004-4	900 g
+1004-6	4 Kg



A.S.P. previene el atoramiento, engarrotamiento, adherencia de partes metálicas por corrosión o alta temperatura. Es resistente a altas cargas y altas temperaturas hasta 450°C. Proporcionando una lubricación por medio de una película resistente al desgaste para una amplia variedad de aplicaciones. Pasta fácil y conveniente de usar.
También en presentación de aerosol.

